



ФИТИНГИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

Угольник прямой ГОСТ 8946-75 (черный/оцинкованный)

усл.проход	резьба		L	L1	масса, кг	Артикул для черных фитингов	Артикул для оцинкованных фитингов
	d	d1					
15	G 1/2 - B		28		0,103	31811-4100150000007	31813-4100150000007
20	G 3/4 - B		33		0,152	31811-4100200000000	31813-4100200000000
25	G 1 - B		38		0,229	31811-4100250000007	31813-4100250000007
32	G 1 1/4 - B		45		0,352	31811-4100320000007	31813-4100320000007
40	G 1 1/2 - B		50		0,494	31811-4100400000007	31813-4100400000007
50	G 2 - B		58		0,79	31811-4100500000007	31813-4100500000007
Угольник переходной ГОСТ 8947-75							
20x15	G 3/4 - B	G 1/2 - B	30	31	0,148	31811-4180200150007	
25x15	G 1 - B	G 1/2 - B	32	34	0,193	31811-4180250150007	
25x20	G 1 - B	G 1/2 - B	35	36	0,228	31811-4180250200007	
32x15	G 1 1/4 - B	G 3/4 - B	34	38	0,234	31811-4180320150007	
32x20	G 1 1/4 - B	G 1/2 - B	36	41	0,26	31811-4180320200007	
32x25	G 1 1/4 - B	G 1 - B	40	42	0,321	31811-4180320250007	

Тройник прямой ГОСТ 8948-75 (черный/оцинкованный)

усл.проход	резьба		L	L1	масса, кг	Артикул для черных фитингов	Артикул для оцинкованных фитингов
	d	d1					
15	G 1/2 - B		28		0,133	31811-4200150000007	31813-4200150000007
20	G 3/4 - B		33		0,206	31811-4200200000007	31813-4200200000007
25	G 1 - B		38		0,318	31811-4200250000007	31813-4200250000007
32	G 1 1/4 - B		45		0,49	31811-4200320000007	31813-4200320000007
40	G 1 1/2 - B		50		0,673	31811-4200400000007	31813-4200400000007
50	G 2 - B		58		1,088	31811-4200500000007	31813-4200500000007
Тройник переходной ГОСТ 8948-75							
20x15	G 3/4 - B	G 1/2 - B	30	31	0,183	31811-4260200150007	
25x15	G 1 - B	G 1/2 - B	32	34	0,255	31811-4260250150007	
25x20	G 1 - B	G 1/2 - B	35	36	0,285	31811-4260250200007	
32x15	G 1 1/4 - B	G 3/4 - B	34	38	0,352	31811-4260320150007	
32x20	G 1 1/4 - B	G 1/2 - B	36	41	0,382	31811-4260320200007	
32x25	G 1 1/4 - B	G 1 - B	40	42	0,43	31811-4260320250007	

Муфта прямая ГОСТ 8954-75 (черная/оцинкованная)

усл.проход	резьба		L	кол-во ребер	масса, кг	Артикул для черных фитингов	Артикул для оцинкованных фитингов
	d	d1					
15	G 1/2 - B		28	2	0,068	31811-4040150000007	31813-4040150000007
20	G 3/4 - B		31	2	0,096	31811-4040200000007	31813-4040200000007
25	G 1 - B		35	4	0,153	31811-4040250000007	31813-4040250000007
32	G 1 1/4 - B		39	4	0,216	31811-4040320000007	31813-4040320000007
40	G 1 - B		43	4	0,267	31811-4040400000007	31813-4040400000007
50	G 2 - B		47	6	0,43	31811-4040500000007	31813-4040500000007
Муфта переходная ГОСТ 8954-75							
20x15	G 3/4 - B	G 1/2 - B	39	2	0,095	31811-4060200150007	
25x15	G 1 - B	G 1/2 - B	45	4	0,134	31811-4060250150007	
25x20	G 1 - B	G 1/2 - B	45	4	0,147	31811-4060250200007	
32x15	G 1 1/4 - B	G 3/4 - B	50	4	0,185	31811-4060320150007	
32x20	G 1 1/4 - B	G 1/2 - B	50	4	0,209	31811-4060320200007	
32x25	G 1 1/4 - B	G 1 - B	50	4	0,218	31811-4060320250007	



ФИТИНГИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

Контргайка ГОСТ 8961-75 (черная/оцинкованная)

	усл.проход	резьба d	H	S	D	масса, кг	Артикул для черных фитингов	Артикул для оцинкованных фитингов
	15	G 1/2 - B	8	32	36,9	0,034	31811-4020150000007	31813-4020150000007
	20	G 3/4 - B	9	36	41,6	0,041	31811-4020200000007	31813-4020200000007
	25	G 1 - B	10	46	53,1	0,077	31811-4020250000007	31813-4020250000007
	32	G 1 1/4 - B	11	55	63,5	0,109	31811-4020320000007	31813-4020320000007
	40	G 1 1/2 - B	12	60	69,3	0,127	31811-4020400000007	31813-4020400000007
50	G 2 - B	13	75	86,5	0,212	31811-4020500000007	31813-4020500000007	

Крест ГОСТ 8951-75 (черный/оцинкованный)

	усл.проход	резьба d	L	масса, кг	Артикул для черных фитингов	Артикул для оцинкованных фитингов
	15	G 1/2 - B	28	0,163	31811-4300150000007	31813-4300150000007
	20	G 3/4 - B	33	0,284	31811-4300200000007	31813-4300200000007
	25	G 1 - B	38	0,383	31811-4300250000007	31813-4300250000007
	32	G 1 1/4 - B	45	0,585	31811-4300320000007	31813-4300320000007
	40	G 1 1/2 - B	50	0,797	31811-4300400000007	31813-4300400000007
50	G 2 - B	130	1,251	31811-4300500000007	31813-4300500000007	



ФИТИНГИ СТАЛЬНЫЕ

Контргайка стальная ГОСТ 8968-75

	усл.проход	резьба d	H	S	D	Артикул
	15	G 1/2 - B	8	32	36,9	31899-4020150000000
	20	G 3/4 - B	9	36	41,6	31899-4020200000000

Муфта прямая стальная ГОСТ 8954-75

	усл.проход	резьба		L	кол-во ребер	Артикул
		d	d1			
	15	G 1/2 - B		28	2	31899-4040150000000
	20	G 3/4 - B		31	2	31899-4040200000000
25	G 1 - B		35	4	31899-4040250000000	